

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


Quooker International B.V.  
Staalstraat 1  
NL-2984 AJ Ridderkerk  
Telefon: +31 180 420 488  
Internet: www.quooker.nl

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**  
**Vandvarmer beregnet for tap- eller blandearmatur for**  
**kogende vand**  
**QUOOKER**  
**type PRO3-VAQ-B/-E, PRO7-VAQ-B/-E, COMBI-B/-E og**  
**COMBI+-B/-E**

**FABRIKAT:**

Quooker International B.V., Holland

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: QUOOKER
- På tilslutningslange:
- Fabrikantmærke: QUOOKER
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
  - Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Medfølgende trykreduktionsventil, kontraventil og overtrykssikring skal monteres på tilførslen af det kolde vand.

Vandvarmeren monteres så den er let tilgængelig for inspektion og reparation.

På overløbsledningen for sikkerhedsventilen må der ikke anbringes ventiler eller andet, der hindrer eller indsnævrer sikkerhedsventilens åbne forbindelse med atmosfæren. Overløbsledningen skal udføres, så der er frit løb til afløb.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningssejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Vandvarmeren monteres i øvrigt i henhold til godkendelsesindehavers anvisninger.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Anvendelse	Vandvarmeren er beregnet til opvarmning af brugsvand med el. Vandvarmeren anvendes til aftapning af kogende vand til fx kaffebrygning.
Betjening	Betjening ved greb på Quooker tap- eller blandearmatur
Montering	Under køkkenbordplade Tilgang gennem fleksibel tilslutningslange.
Udløb og tilbehør	Beregnet for montage sammen med Quooker tap- eller blandearmatur
Udførelse	Vandvarmeren er udført som en ikke-tryktast beholder, hvori er monteret et el-varmelegeme. Vandvarmeren leveres med trykreduktionsventil, kontraventil og overtrykssikring.
Kapacitet	3 eller 7 liter kogende vand
EI	230V, 1600-2200W
Vandtryk	Min. vandtryk 2 bar Maks. vandtryk 6 bar
Materiale	Beholderen er udført i rustfrit stål.