

GODKENDELSESINDEHAVER:


Quooker International B.V.
Staalstraat 1
NL-2984 AJ Ridderkerk
Telefon: +31 180 420 488
Internet: www.quooker.nl

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Drikkevandskøler for tilslutning til vandforsyningsnettet
QUOOKER
type CUBE

FABRIKAT:

Quooker International B.V., Holland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: QUOOKER
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418. Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Medfølgende sæt bestående af afspærringsventil, trykreduktionsventil og kontraventil skal monteres på tilførslen af det kolde vand.

Drikkevandskøleren monteres så den er let tilgængelig for inspektion og reparation.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningssejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Drikkevandskøleren monteres i øvrigt i henhold til godkendelsesindehavers anvisninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Anvendelse	Drikkevandskøleren er beregnet for køling af brugsvand med eller uden kulsyre beregnet for aftapning gennem blandearmatur.
Betjening	Betjening ved greb på Quooker blandearmatur
Montering	Under køkkenbordplade Tilgang gennem medfølgende fleksibel tilslutningsslange.
Udløb og tilbehør	Beregnet for montage sammen med Quooker blandearmatur
Udførelse	Drikkevandskøleren er udført som en rustfri stålbeholder hvori der er monteret et el-kølelegeme. Drikkevandskøleren leveres med afspærringsventil, trykreduktionsventil og kontraventil
Kapacitet	Vand med brus: 2 liter Afkølet vand: 0,5 liter
EI	230V, 100W
Vandtryk	Min. vandtryk 2 bar Maks. vandtryk 4 bar
Materiale	Beholderen er udført i rustfrit stål